




Serie 28001 - 28003



Serie 28002



+5°C

Systeme antigel  
automatique

28001.1  
28001.2  
28002.1  
28002.2  
28003.1  
28003.2

## ELECTROSERRURE POUR PORTAILS ET PORTES D'ENTREE GATE LOCK

Version: **en applique**

Corps serrure et Contre-plaque en acier inox

Carter de couverture serrure et contre-plaque en aluminium anodisé Pêne fermé en absence de courant

Ouverture mécanique de l'extérieur avec cylindre rond détaché

Ouverture mécanique de l'intérieur, versions avec cylindre, bouton ou poussoir

Entrée réglable mm. 50 - 60 - 70

Pêne en acier inox, dimensions mm 35 x 12 (course mm. 25)

Dispositif anti-effraction du pêne en position de fermeture

Alimentation: 12 Vac/dc

Courant absorbé 1,2 A de démarrage, 200 mA de maintien

Commande

d'ouverture à choisir, à 2 fils (courant alternatif) et à 4 fils (courant continu)

Capteur à effet Hall pour la position de la porte

Temporisation de ré-fermeture si la porte n'est pas ouverte, réglable de 5 à 60 sec

Contact à relais en sortie C./N.O./N.F. pour l'indication de l'état du pêne (uniquement version M)

Led deux couleurs rouge / verte pour la signalisation de l'état du pêne, ouvert/fermé

Led d'indication nocturne dans la partie inférieure de couleur bleu avec pêne fermé

et de couleur blanche avec pêne ouvert pour éclairer le sol

Approprié pour fonctionnement aux intempéries

**Versions disponibles - Version livrée avec cylindre**

Ouverture côté interne par clé - Main droite

Ouverture côté interne par clé - Main gauche

Ouverture côté interne par cylindre à bouton - Main droite

Ouverture côté interne par cylindre à bouton - Main gauche

Ouverture côté interne par bouton poussoir ou clé - Main droite

Ouverture côté interne par bouton poussoir ou clé - Main gauche **Version livrée sans cylindre - prédisposée pour cylindre type Cisa Sur demande:**

Art. + SC Version livrée sans cylindre (ex. 28001SC)

Art. + N couvercle anodisé noir (ex. 28001N)

Art. + BR couvercle anodisé bronze (ex.28001BR)

Art. + M version avec relais à distance de l'état du pêne (ex. 28001M) Art. + DR version avec Defender interne surélevé pour introduction de cylindres de sécurité ronds (par exemple 28001DR)

Art. + XL version avec pêne majorée +10mm

Art. + XXL Version avec pêne majorée + 20mm

Art. + P version avec rajout de poussoir sur réf.28002

Art. + CP Livrée avec contre-plaque plate

**Utilisation:** électroserrure étanche en applique pour portails piétonnier