

BABETH

ISRBELLE

1 2 3 4 6 6

7 8 9

* (1) (#

INTERPHONE **À BOUTONS** ÉTIQUETTES DIGITALES

Pose en saillie

- 🔽 Jusqu'à 24 boutons
- Affichage digital des noms
- **▼** Construction en modules avec un dôme éjectable
- 🔽 Lecteur de proximité Vigik® mains-libres

Interphone à boutons Étiquettes digitales, caméra grand angle, lecteur de proximité Vigik® mains-libres, avec ou sans clavier - Pose en saillie









CENITDALE

1 PORTE

OUI









CE	NIRALE (03-0102)	
NOMBRE MAX DE LOGEMENTS GÉRÉS	max. 24	
SYSTÈME		
Nombre de relais	1 (+3)	
RACCORDEMENT		
Module 4G-IP	•	
Réseaux filaires (RTC)	non	
CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP		
Module 4G-IP déporté	•	
Connexion à une caméra déportée module 4G-IP	•	
Nombre d'interphones par module 4G-IP	1 vidéo	
FORFAIT DE SERVICES INCLUS	Sur devis	
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS		
Clavier codé	en option	
Lecteur de proximité Vigik® mains-libres	•	
Boucle auditive	sur option clav	/ier
POSE		
Pose en saillie	•	
FINITIONS		
Anthracite	•	
Durée de la mise en relation	40 sec.	
Clavier braille	en option	
Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	OUI	
Afficheur rétro-éclairé	OUI	
Confort dérangement (1)	OUI	
Messages fonctionnels : (appel en cours) Synthèse vocale		
Réglage niveau sonore sans démontage (selon la centrale a Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	OUI OUI	
Système d'éjection rapide du dôme	OUI	

⁽¹⁾ Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

Plages horaires d'affichage



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Centrale de gestion 24 V DC - 2,5 A mini ou 12 V - 5 A

CÂBLAGE

CENTRALE 1 PORTE 03-0102

Module 4G-IP - Centrale

4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 200 m Centrale - Interphone

4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 200 m

Interphone - Module 4G-IP 4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 100 m

DIMENSIONS

4 à 8 boutons **L 118 mm** 12 à 24 boutons **L 225 mm** 3 modules (Dôme / Boutons d'appel / Lecteur)

H 300 mm

4 modules (Dôme / Boutons d'appel / Clavier / Lecteur)

H 400 mm P 27 mm

ENVIRONNEMENT

Température

de fonctionnement Interphone -20° C à +60° C

Température

de stockage Interphone

-20° C à +70° C

Indice Protection Interphone

IP54

GAMME INTERPHONES À BOUTONS À ÉTIQUETTES DIGITALES

RÉFÉRENCES	INTERPHONE À BOUTONS SEUL SANS CLAVIER	RÉFÉF
27-0001	4 boutons d'appel - Finition Anthracite	28-0
27-0002	8 boutons d'appel - Finition Anthracite	28-0
27-0003	12 boutons d'appel - Finition Anthracite	28-0
27-0004	16 boutons d'appel - Finition Anthracite	28-0
27-0005	20 boutons d'appel - Finition Anthracite	28-0
27-0006	24 boutons d'appel - Finition Anthracite	28-0
	INTERPHONE À BOUTONS SEUL AVEC CLAVIER CODÉ	
27-0007	4 boutons d'appel - Finition Anthracite	28-0
27-0008	8 boutons d'appel - Finition Anthracite	28-0
27-0009	12 boutons d'appel - Finition Anthracite	28-0
27-0010	16 boutons d'appel - Finition Anthracite	28-0
27-0011	20 boutons d'appel - Finition Anthracite	28-0

RÉFÉRENCES	PACK COMPLET COMPRENANT 1 INTERPHONE A BOUTONS SANS CLAVIER + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK®
28-0001	4 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0002	8 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0003	12 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0004	16 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0005	20 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0006	24 boutons d'appel - Finition Anthracite
	PACK COMPLET COMPRENANT 1 INTERPHONE À BOUTONS AVEC CLAVIER + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK®
28-0007	4 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0008	8 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0009	12 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0010	16 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0011	20 boutons d'appel - Finition Anthracite

N'oubliez pas d'ajouter votre forfait de services!







SCHÉMA SIMPLIFIÉ

