



INTERPHONE À BOUTONS ÉTIQUETTES DIGITALES

Pose en saillie

- Jusqu'à 24 boutons
- Affichage digital des noms
- Construction en modules avec un dôme éjectable
- Lecteur de proximité Vigik® mains-libres



Interphone à boutons Étiquettes digitales, caméra grand angle, lecteur de proximité Vigik® mains-libres, avec ou sans clavier - Pose en saillie



GESTION
À DISTANCE
SUR INTERNET
www.intratone.info



CENTRALE 1 PORTE
(03-0102)

	CENTRALE	1 PORTE (03-0102)
NOMBRE MAX DE LOGEMENTS GÉRÉS		max. 24
SYSTÈME		
Nombre de relais		1 (+3)
RACCORDEMENT		
Module 4G-IP		•
Réseaux filaires (RTC)		non
CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP		
Module 4G-IP déporté		•
Connexion à une caméra déportée module 4G-IP		•
Nombre d'interphones par module 4G-IP		1 vidéo
FORFAIT DE SERVICES INCLUS		Sur devis
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS		
Clavier codé		en option
Lecteur de proximité Vigik® mains-libres		•
Boucle auditive		sur option clavier
POSE		
Pose en saillie		•
FINITIONS		
Anthracite		•
Durée de la mise en relation		40 sec.
Clavier braille		en option
Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères		OUI
Afficheur rétro-éclairé		OUI
Confort dérangement ⁽¹⁾		OUI
Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale		OUI
Réglage niveau sonore sans démontage (selon la centrale associée)		OUI
Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse		OUI
Système d'éjection rapide du dôme		OUI
Plages horaires d'affichage		OUI

⁽¹⁾ Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Centrale de gestion
24 V DC - 2,5 A mini
 ou **12 V - 5 A**

CÂBLAGE

CENTRALE 1 PORTE
 03-0102
 Module 4G-IP - Centrale
4 fils (2 paires torsadées)
 Ø 8/10° - Max : 200 m
 Centrale - Interphone
4 fils (2 paires torsadées)
 Ø 8/10° - Max : 200 m
 Interphone - Module 4G-IP
4 fils (2 paires torsadées)
 Ø 8/10° - Max : 100 m

DIMENSIONS

4 à 8 boutons **L 118 mm**
 12 à 24 boutons **L 225 mm**
 3 modules (Dôme / Boutons
 d'appel / Lecteur)
H 300 mm
 4 modules (Dôme / Boutons
 d'appel / Clavier / Lecteur)
H 400 mm
P 27 mm

ENVIRONNEMENT

Température
 de fonctionnement Interphone
-20° C à +60° C
 Température
 de stockage Interphone
-20° C à +70° C
 Indice Protection Interphone
IP54

GAMME INTERPHONES À BOUTONS À ÉTIQUETTES DIGITALES

RÉFÉRENCES INTERPHONE À BOUTONS SEUL SANS CLAVIER

27-0001	4 boutons d'appel - Finition Anthracite
27-0002	8 boutons d'appel - Finition Anthracite
27-0003	12 boutons d'appel - Finition Anthracite
27-0004	16 boutons d'appel - Finition Anthracite
27-0005	20 boutons d'appel - Finition Anthracite
27-0006	24 boutons d'appel - Finition Anthracite

INTERPHONE À BOUTONS SEUL AVEC CLAVIER CODÉ

27-0007	4 boutons d'appel - Finition Anthracite
27-0008	8 boutons d'appel - Finition Anthracite
27-0009	12 boutons d'appel - Finition Anthracite
27-0010	16 boutons d'appel - Finition Anthracite
27-0011	20 boutons d'appel - Finition Anthracite

RÉFÉRENCES PACK COMPLET COMPRENANT 1 INTERPHONE À BOUTONS SANS CLAVIER + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK®

28-0001	4 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0002	8 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0003	12 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0004	16 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0005	20 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0006	24 boutons d'appel - Finition Anthracite

PACK COMPLET COMPRENANT 1 INTERPHONE À BOUTONS AVEC CLAVIER + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK®

28-0007	4 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0008	8 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0009	12 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0010	16 boutons d'appel - Finition Anthracite
28-0011	20 boutons d'appel - Finition Anthracite

N'oubliez pas d'ajouter
 votre forfait de services !

Classique

**Forfait annuel
 de services**

PREMIUM²

**Forfait mensuel
 de services tout inclus**

Prépayée

**Formule 15 ans
 tout inclus**

SCHEMA SIMPLIFIÉ

