

OPÉRATEUR VÉRIN

# ARM

250BR



max. **3m**

**CC**  
MOTEUR

Ouverture  
**9 s**



## 650ARM250BR

Vérin électromécanique irréversible rapide avec sortie tige, en basse tension avec encodeur pour vantail de 3 m maxi.

## 750D749MA-R

Centrale de commande pour 1-2 moteurs rapides CC avec encodeur. Même équipement que celui de la centrale D749MA



**Accessoires pour la série ARM200**  
Page 82



**Autres accessoires:**  
Télécommandes page 234  
Photocellules page 239  
Lampe clignotante page 242





# HIGH SPEED

Ready for a new challenge.



## +64% DE VITESSE

Pourcentage calculé par rapport à la version 230 Volt



## TOUJOURS OPÉRATIONNELS

Fonctionne même sans tension électrique



## PRETEGEZ VOTRE FAMILLE

Ferme rapidement le portail pour protéger votre famille

Temps d'ouverture ARM250BR = 9 s



Temps d'ouverture ARM250I = 25 s



## FAIT GAGNER DU TEMPS

## DESSINS TECHNIQUES

Caractéristiques techniques	ARM250BR
Alimentation	230 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentation moteur	24 V DC
Tension de circuit ouvert	1,1 A
Puissance nominale	120 W
Temps d'ouverture 90°	9 s*
Cycle de travail	100 %
Température de fonctionnement	-20° C ÷ +55° C
Protection thermique moteur	-
Degré de protection IP	IP 44
Course utile	425 mm
Centrale de commande	D749MA-R



\* Il peut varier par rapport aux cotes d'installation

