

BANDEAUX CPREG™-4

1 segment - 1 ventouse



Demande en cours
Dossier déposé
en 24/48V DC



- Se fond dans son environnement
- Raccordement Plug & Play
- Transport et stockage facilités
- Consommation porte verrouillée de seulement 3 W
- Esthétique innovante (embouts de finition courbés)
- Breveté



CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Dimensions H x l x P	CPREG-4/S1	469 x 105 x 67,5 mm
	12-48V DC	voir tableau ci-contre
	-10 +60 °C	42
	125V AC-2 A 30V DC-2 A	300*

* Forces de retenue maximales théoriques, pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales

CPREG-4 / 1 ventouse			
CONSOMMATION			
Tension	Porte sans contrainte	Porte sous contrainte	Porte ouverte
12V DC		250 mA	17,5 mA
24V DC		136 mA	13,3 mA
48V DC		79 mA	12,3 mA

CPREG-4/S1AS

Bandeau modulaire CPREG-4 469mm AS 300DaN 12-48V DC +CTC

N.C kg

CPREG-4/S1B

Bandeau modulaire CPREG-4 469mm B 300DaN 12-48V DC +CTC

N.C kg

Code douanier
83014019

