

BANDEAUX CPREG™ -4

2 segments - 2 ventouses



Demande en cours
Dossier déposé
en 24/48V DC

- Modulaire et discret
- Raccordement Plug & Play
- Transport et stockage facilités
- Consommation porte verrouillée de seulement 6 W
- Esthétique innovante (embouts de finition courbés)
- Breveté



CPREG-4/S2AS



CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Dimensions H x l x P	CPREG-4/S2	756 x 105 x 67,5 mm
	12-48V DC	voir tableau ci-contre
	-10 +60 °C	42
	125V AC-2 A 30V DC-2 A	2 x 300*

* Forces de retenue maximales théoriques, pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales

CPREG-4 / 2 ventouses			
CONSOMMATION			
Tension	Porte sans contrainte	Porte sous contrainte	Porte ouverte
12V DC		500 mA	17,5 mA
24V DC		272 mA	13,3 mA
48V DC		158 mA	12,3 mA

CPREG-4/S2AS

Bandeau modulaire CPREG-4 756mm AS 2x 300DaN 12-48V DC +CTC

N.C kg

CPREG-4/S2B

Bandeau modulaire CPREG-4 756mm B 2x 300DaN 12-48V DC +CTC

N.C kg

Code douanier
83014019

