

Kit vidéo saillie comprenant : 1 platine JPDV, 1 moniteur JP4MED & 1 alimentation PS2420D

Réf : JPS4AEDV

Code : 130318

EAN : 4968249596714

Caractéristiques techniques

Kit comprenant : 1 x JP4MED + 1 x JPDV + 1 x PS2420DM

Moniteur JP4MED :

- **Ecran 7" & tactile**
- Capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo
- Moniteur design et extra plat
- Installation avec platine de rue résistante au vandalisme, saillie ou encastrée, accessibilité
- Compensation du contre-jour par la touche ADJUST
- Contrôle du mode plein écran, grand angle 170° et zoom 9 zones de la caméra sur le moniteur
- **Câblage RJ45 - CAT6 entre poste intérieurs en étoile, en série ou mixte**
- Poste supplémentaire vidéo (JP4HD)
- Communication mains-libres ou combiné (discrétion de conversation)
- **Boucle magnétique au combiné**
- Surveillance par bouton moniteur avec audio pendant 1 minute (programmable)
- Mémoire d'images (6 par appel / 1000 appels stockés sous forme de séquences vidéo de 10 secondes sur carte SD (en option) / 20 appels dans la mémoire interne du poste)
- Options : Sortie du signal vidéo pour DVR, contact optionnel pour alarme, entrée pour BP de sortie, de sonnette ou de détecteur, entrée pour connecter 3 pédales (1 pour la prise de ligne et 2 pour les 2 contacts de sortie)
- **Caméra (NTSC ou PAL) déportée possible avec JPWBA**
- **Intercommunication sélectif sur un poste secondaire ou par appel général**
- **Monitoring platine ou moniteur (fonction baby phone)**



Kit vidéo saillie comprenant : 1 platine JPDV, 1 moniteur JP4MED & 1 alimentation PS2420D

Réf : JPS4AEDV

Code : 130318

EAN : 4968249596714

- Transfert en cours d'appel vers un autre poste secondaire pendant la conversation
- **Sélection des moniteurs** en réception par rapport aux platines Possibilité de nommer les moniteurs (ex : cuisine, Étage 1, chambre parents...)
- Mode jour / nuit (volume sonore)
- Alarme : possibilité de rentrer un code PIN (4 chiffres), possibilité de programmer le délai de mise en et hors tension de l'alarme, report de l'info d'alarme
- Réglage de la luminosité, du volume de la sonnerie, de la sonnerie (6 au choix)
- Possibilité d'installer 1 interface JPTLI ou JPTLIIPA

Platine JPDV :

- **IK08 et IP 53**
- Façade en zamak
- Fixation saillie
- Caméra grand angle 170° couleur avec éclairage nocturne haute performance
- Eclairage du porte étiquette par LED
- S'installe avec les moniteurs couleurs mains libres JP4MED
- Touche d'appel une direction

Alimentation PS2420DM :

- Alimentation 230 V - 24 Vcc / 2 A
- Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis