

- Pose en saillie : **rapide et sans détérioration**
- **Ultra-résistant**

**INTERPHONE VIDÉO INTRACODE**  
à défilement de noms avec clavier codé  
12 touches rétro-éclairées et lecteur de  
proximité Vigik® - Pose en saillie



Finition bronze

Finition zamak

## GAMME INTERPHONES VIDÉO INTRACODE - POSE EN SAILLIE

INTERPHONE SEUL	
01-0101	Finition zamak
01-0102	Finition bronze
PACK COMPLET 200 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK® 1 PORTE (03-0102)	
01-0104	Finition zamak
01-0106	Finition bronze
PACK COMPLET 1000 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK® 2 PORTES (03-0101)	
01-0103	Finition zamak
01-0105	Finition bronze

Existe en INTRABOX 12 mois sur demande.



Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

N'oubliez pas d'ajouter votre forfait de services ! (cf p. 8 - 9)



## DESSCRIPTIF

CENTRALE	1 porte 03-0102	2 portes 03-0101
<b>Nombre max de logements gérés</b>	200	1000
<b>SYSTÈME</b>		
Nombre de relais	1 (+3)	2 (+2)
<b>RACCORDEMENT</b>		
Module 4G-IP	✓	✓
<b>CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP</b>		
Module 4G-IP déporté	✓	✓
Connexion à une caméra déportée module 4G-IP	✓	✓
Nombre d'interphones par module 4G-IP (vidéo)	1	1
<b>Forfait de services inclus</b>	sur devis	sur devis
<b>ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS</b>		
Clavier codé	✓	✓
Lecteur Vigik®	✓	✓
<b>POSE</b>		
Pose en saillie	✓	✓
<b>FINITIONS</b>		
Zamak	✓	✓
Bronze	✓	✓

Durée de la mise en relation	40 sec.
Message d'accueil modifiable (64 caractères défilants ou fixes)	✓
Recherche alphabétique accélérée	✓
Conforme loi handicap	✓
Affichage fiche d'appel (appartements) sur plages horaires	✓
Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	✓
Messages fonctionnels : (appel en cours...)	✓
Synthèse vocale + affichage	✓
Anti dérangement (1)	✓
Réglage niveau sonore sans démontage	✓
Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs



**+ D'INFOS : se reporter aux pages 56 et 57 LES CENTRALES**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ALIMENTATION

Centrale de gestion **12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A**

### CÂBLAGE

#### CENTRALE 1 PORTE 03-0102

Module 4G-IP - Centrale

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Centrale - Interphone

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Interphone - Module 4G-IP

**4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

#### CENTRALE 2 PORTES 03-0101

Module 4G-IP - Centrale

**6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Centrale - Interphone

**6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Interphone - Module 4G-IP

**2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

### DIMENSIONS (L x H x P)

### INTERPHONE

**140 x 320 x 25 mm (+ ép. Lecteur Vigik® : 4,5 mm)**

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement

**-20° C à +60° C**

Indice Protection **IP54**

**Pose en extérieur**

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

