

# OPÉRATEUR MASTER

-R 

CC  
MOTEUR

Jusqu'à  
1200 kg

Vitesse  
24 m/min



## 500MASTER-R

Opérateur en basse tension avec encodeur, centrale de commande et récepteur radio à code variable 433,92 MHz intégrés. Vitesse jusqu'à 24 m/min. Charge Max 1200 kg.



**Accessoires pour  
la série MASTER**  
Page 40




**Autres accessoires:**  
Télécommandes  
page 234  
Photocellules  
page 239  
Lampe clignotante  
page 242





SUR DEMANDE



MADE IN ITALY

# HIGH SPEED

Ready for a new challenge.



## +130% DE VITESSE

Pourcentage calculé par rapport à la version 230 Volt



## PRETEGEZ VOTRE FAMILLE

Ferme rapidement le portail pour protéger votre famille



## APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Pour portails coulissants jusqu'à 1200 kg

Vitesse d'ouverture MASTER-R = 24 m/min



Vitesse d'ouverture MASTER20 = 10,5 m/min



## FAIT GAGNER DU TEMPS

## DESSINS TECHNIQUES

Caractéristiques techniques	MASTER-R
Alimentation	230V AC (50 - 60 Hz)
Alimentation moteur	24 V DC
Tension de circuit ouvert	1,8 A
Puissance nominale	360 W
Vitesse max. de manœuvre	24 m/min (ouverture) 14 o 24 m/min (fermeture)
Cycle de travail	100 %
Température de fonctionnement	-20° C ÷ +55° C
Protection thermique moteur	-
Degré de protection IP	IP 54
Poids max. du vantail	1200 kg
Module pignon	4
Centrale de commande	K126MA

