



# 24800

## ELECTROVERROU DE SECURITE POUR SAS

Ouverture mécanique avec cylindre européen

### Ne pas utiliser avec cylindre à bouton

Tête en acier inox 320 x 25 x 3 mm

Contre-plaque en acier inox 150 x 25 x 3 mm avec aimant d'alignement Pêne rotatif en acier trempé anti-coupure avec blocage mécanique en position de fermeture

Dimensions pêne: extension 20 mm (25 mm dans la version XL), diamètre 16 mm

Dimensions du corps de la serrure page: 132

Alimentation: 12/24 Vdc - de 10 à 30 Vdc

Courant Absorbé: 2,5/3A de démarrage - 130/230 mA de maintien à contrôle électronique

Électronique de commande à microprocesseur interne

Connexion par l'intermédiaire d'un connecteur rapide

Disposition pour connexion d'interblocage entre 2 ou plusieurs portes

Commandes N.O. d'Ouverture, Blocage, Urgence et Réinitialisation alarmes Contact C./N.O./N.F. de position du pêne

Contact N.A. de position de la porte pour la fonction de monitoring Ouverte / Fermée ou pour l'utilisation d'un capteur d'alignement externe de la porte Contact Open Collector d'Alarme pour Ouverture Prolongée 0 - 120 s de la porte, Panne, Urgence, Ouverture simultanée de 2 ou plusieurs portes connectées en configuration d'interblocage

Contrôle optoélectronique de la position du pêne

Capteur magnétique interne pour la position de la porte

Poussoirs pour le monitoring et le réglage des temps de fermeture 0-5 s au rapprochement du battant et 0-60 s si le battant n'a pas été ouvert

Les temporisations peuvent être désactivées pour l'utilisation de l'électroverrou avec des électroniques de gestion externes

Poussoir pour le monitoring et le réglage du temps d'intervention de l'alarme d'Ouverture

Prolongée de la porte

### A émission de courant - pêne fermé en absence de courant

Avec carré de poignée 8 mm

**Entrées disponibles:** 25 - 30 - 35 - 60 mm

### Majoration sur demande:

Pêne extension majorée + 5 mm

Electroverrou avec bille anti-rebond d'alignement directement montée sur la contre-plaque avec le patin en plastique sur la tête

Electroverrou avec cylindre à clé cruciforme - axes disponibles 27 mm, 32 mm et 37 mm

Electroverrou predisposé pour le cylindre profil rond suisse 22mm Disponible seulement dans l'entrée 35mm, livré sans cylindre

### Majoration pour axe 60mm

