



28002

ELECTROSERRURE POUR PORTAILS ET PORTES D'ENTREE GATE LOCK

Version: **en applique**

Corps serrure et Contre-plaque en acier inox

Carter de couverture serrure et contre-plaque en aluminium anodisé

Pêne fermé en absence de courant

Ouverture mécanique de l'extérieur avec cylindre rond détaché

Ouverture mécanique de l'intérieur, versions avec cylindre, bouton ou
poussoir

Entrée réglable mm. 50 - 60 - 70

Pêne en acier inox, dimensions mm 35 x 12 (course mm. 25)

Dispositif anti-effraction du pêne en position de fermeture

Alimentation: 12 Vac/dc

Courant absorbé 1,2 A de démarrage, 200 mA de maintien

Commande

d'ouverture à choisir, à 2 fils (courant alternatif) et à 4 fils (courant continu)

Capteur à effet Hall pour la position de la porte

Temporisation de ré-fermeture si la porte n'est pas ouverte, réglable de 5 à
60 sec

Contact à relais en sortie C./N.O./N.F. pour l'indication de l'état du pêne
(uniquement version M)

Led deux couleurs rouge / verte pour la signalisation de l'état du pêne,
ouvert/fermé

Led d'indication nocturne dans la partie inférieure de couleur bleu avec
pêne fermé

et de couleur blanche avec pêne ouvert pour éclairer le sol

Approprié pour fonctionnement aux intempéries

Art. + P version avec rajout de poussoir sur réf.28002

