



PRG383TCE

ALIMENTATION GÉNÉRALE 230Vac / 400Vac

SORTIE MOTEUR:

MONOPHASÉ 230Vac

TRIPHASÉ 400V3~

INDICE DE PROTECTION IP55

INDICE D'IGNIFUGATION V2

PRÉDISPOSITION POUR CARTE RADIO

ENTRÉES DE COMMANDE: TA, TC, TD, TB.

Appareils électroniques pour la commande de fermetures automatisées. Ces appareils sont dotés d'une électronique à logique intégrée et d'une signalisation visuelle des fonctions par led. Tous les produits sont prédisposés pour les modes de fonctionnement automatique, semi-automatique, homme-mort et commande à distance. Ils sont prévus pour accueillir une carte radio réceptrice standard Cardin et sont fournis en standard de presse-étoupes.

Programmateurs pour systèmes d'automatisation de portails battants, portails coulissants, portes basculantes et portes industrielles.

Grâce au haut niveau qualitatif découlant d'une conception parfaitement ciblée et d'une rigoureuse sélection des matériaux, ces appareils offrent une fiabilité à toute épreuve en toutes conditions de fonctionnement.



DISPOSITIF DE VERROUILLAGE
PORTE



BOUTON CHAMPIGNON



BOUTONS DE COMMANDE
EXTÉRIEURS



PRESSE-ÉTOUPES EN DOTATION



PORTILLON MONTÉ SUR
PAUMELLES