



800RBLO-R Dx/Sx

Barrière rapide 24 V pour lisses rondes max 3 m, structure laquée, avec centrale de commande, récepteur radio à code variable 433,92 MHz et carte chargeur de batterie intégrés. Lisse, ressort et support de fixation pour lisse à commander séparément.


Lisse, ressort et support de fixation pour lisse sont des accessoires obligatoires pour la barrière automatique. Voir page 194,195, 196



Accessoires pour la série RBLO
Page 194



Autres accessoires:
Télécommandes
page 234
Photocellules
page 239
Lampe clignotante
page 242



MADE IN ITALY

HIGH SPEED

Ready for a new challenge.



+18% DE VITESSE

Pourcentage calculé par rapport à la version 230 Volt



TOUJOURS OPÉRATIONNELS

Fonctionne même sans tension électrique




NE GÊNEZ PAS

Il vous permet de libérer la voie rapidement

Temps d'ouverture RBLO-R = 1,8 s



Temps d'ouverture RBLO-E = 2,2 s



FAIT GAGNER DU TEMPS

Caractéristiques techniques	RBLO-R
Alimentation	230 V AC (50-60 Hz)
Alimentation moteur	24 V DC
Tension de circuit ouvert	1 A
Puissance nominale	250 W
Temps min. d'ouverture 90°	1,8 s
Cycle de travail	100 %
Température de fonctionnement	-20° C ÷ +55° C
Degré de protection IP	IP 54
Passage libre	3 m
Centrale de commande	K206MA
Test de durabilité	de plus de 1.000.000 ouvertures et fermetures

DESSINS TECHNIQUES

