

**Détails techniques**

Fonctionnement	Émission de courant à mémoire mécanique intégrée
Force de retenue	300 daN
Tension d'entrée	12/24V AC/DC
Type de pose	Encastrer

Déverrouillée par émission du courant, cette gâche électrique maintient son état jusqu'à ce que la porte soit ouverte mécaniquement et se verrouille à nouveau.

Elle bénéficie de dimensions réduites et dispose d'un demi-tour réglable jusqu'à 4 mm. Une varistance la protège contre l'effet de self.

Ce système à mémoire stationnaire est dit "invisible" car il est intégré au fonctionnement de la gâche électrique, ce qui réduit les risques de piratage.

UNE GÂCHE A ENCASTRER SYMETRIQUE

Le montage de ces gâches avec mémoire invisible s'effectue en encastré dans la plupart des menuiseries. Elles conviennent aux installations en rénovation grâce à leurs dimensions inférieures aux gâches standards, pratiques pour un encastrement dans des réservations existantes. Par ailleurs, étant réversibles, elles sont adaptées pour la pose en DIN droite ou DIN gauche.

UNE ALIMENTATION EN 12-24V AC/DC

Fonctionnant indifféremment en courant alternatif ou continu, cette gâche à mémoire est alimentée dans une plage

de tension allant de 12V DC à 24V DC.

Sa force de retenue va jusqu'à 300 daN, à condition que les recommandations de pose données par SEWOSY soient appliquées.

UN INDICE DE PROTECTION IP 42

L'indice de protection IP 42 attribué à ces gâches indique qu'elles sont protégées des corps solides supérieurs à 1mm et contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° par rapport à la verticale.

Articles complémentaires



SEF203

Tête réversible en acier inoxydable 250 mm 1 trou 24mm de large



SEF301

Tête réversible en acier inoxydable 110 mm 1 trou 25 mm de large

