



IMBALLO
DIMENSIONI: 720 x 410 x 330
PESO LORDO: 62,9 kg
COLLI PER PALLET: 5 pz

DOMAINE D'APPLICATION

L'idéal pour une application sur portails qui ne permettent pas une fixation sur le pilier ou lorsque la configuration des lieux impose une occultation totale de l'automatisme. Pour vantail longueur maxi. **3m** - poids maxi. **350kg**.

2 MOTORÉDUCTEURS ÉLECTROMÉCANIQUES AUTOBLOQUANTS

avec moteur 24V contrôlé par encodeur.

2 CAISSONS DE FONDATION

avec capot en acier inox, leviers de fixation et dispositif de déverrouillage avec serrure personnalisée.

PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE

avec récepteur 433MHz FM, chargeur de batterie et des batteries NiMH, logé sous boîtier IP55 avec joint d'étanchéité en fermeture et entrées de câbles pré-perçées permettant la mise en place de trois presse-étoupes, dont un de Ø21mm et deux de Ø16mm, fournis en standard. Voir page 172.

2 TÉLÉCOMMANDES RADIO 4 CANAUX

433MHz FM ROLLING CODE.

PAIRE DE CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES, APPLICATION EN SAILLIE

produits de catégorie 3 avec tête optique réglable, portée 10m.

CLIGNOTEUR À LED

24V - 230V avec antenne intégrée.

CÂBLE DE BRANCHEMENT DE 10m

avec embouts pré-isolés.

24V

3m
max

350
kg

HL2524ESB



HLBOXC



CC242EXTOPCB



TXQ504C4



CDR999



ICON



CABPC10

