



▶ ASD- HEPHAIS-C128



- *Produit complet pour des installations jusqu'à 128 pts*
- *Jusqu'à 2 lignes rebouclées ou 4 lignes ouvertes*
- *Possibilité de mise en baie 19"*
- *Certification NF-SSI : ECS-045*

▶ Références Commerciales

Désignation	Code article	Caractéristiques
Héphaïs C 128	ASD- HEPHAIS-C128	ECS / CMSI adressable. Intègre 1 UGA et 2 fonctions à ruptures sans contrôle. Livré avec 2 batteries 12V/17Ah et 1 batterie 12V/2.1Ah
Héphaïs S 128	ASD-HEPHAIS-S128	ECS adressable. Livré avec 2 batteries 12V/17Ah

▶ Caractéristiques Techniques

Capacité maximum	128 points - 99 zones
Dimensions (Lxhxp)	370 x 300 x 118 mm
Couleur	Gris - RAL 7035
Source principale	230V - 50Hz
Température d'utilisation	de -10 à +50°C
Humidité d'utilisation	≤ 93% sans condensation
Indice de protection	IP31

▶ Options



ASD-R7P2 **Carte de répétition de 7 relais programmables**



ASD-R12P2 **Carte de répétition 12 relais programmables**



ALP24-KIT19 **Kit permettant la mise en baie 19"**



ASD-ED4SV **Module de puissance pour booster des lignes**