



Clavier DS-1006KI Series



Caractéristiques et

- Écran 128 x 64 pixels
- Joystick 4 axes
- Connectable au centre vidéo multifonctionnel (MVC) et à la passerelle d'accès matricielle (VAG) par port série RS-422 et utilisation simplifiée de l'interrupteur de groupes de caméras sur le mur vidéo.
- Connectable au DVR via un port série RS-485, et utilisation des boutons du panneau frontal.
- Connectable au dôme via un port série RS-485 pour le contrôle PTZ et la capture d'images à l'aide du joystick.
- Gestion de 16 comptes utilisateurs : 1 administrateur et 15 opérateurs
- Mise à jour du système et importation/exportation des fichiers de configuration via un support USB

Caractéristique

Modèle	DS-1006KI	
Système	Écran LCD	Écran 128 x 64 pixels
	Joystick	Joystick 4 axes
	Mode de contrôle	RS-232, RS-422, RS-485
Interfaces externes	Interface série	1 RS-232, 1 RS-422, 1 RS-485
	Interface USB	1 port USB 2.0
	Alimentation	12 V CC
Général	Consommation	≤ 4,5 W
	Température de fonctionnement	-10 C° à +55 C° (+14 F° à +131 F°)
	Humidité	de 10 % à 90 %
	Dimensions (L x P x H) :	435 × 193 × 110 mm (17,1 × 7,6 × 4,3 pouces)
	Poids	≤ 1 kg (2,2 lb)