



## Clavier réseau DS-1200KI Series

### Caractéristiques et



- Écran 128 x 64 pixels
- Joystick 4 axes
- Connectable au centre vidéo multifonctionnel (MVC), à la passerelle d'accès matricielle (VAG), au contrôleur de mur vidéo, au décodeur, etc. et utilisation simplifiée de groupes de caméras sur le mur vidéo.
- Connectable au dôme pour le contrôle PTZ et la capture d'images à l'aide du joystick.
- Connectable au DVR via un port réseau ou série, et utilisation des boutons du panneau frontal.
- Gestion de 16 comptes utilisateurs : 1 administrateur et 15 opérateurs
- Mise à jour du système et importation/exportation des fichiers de configuration via un support USB
- Les images capturées (FAT32) peuvent être stockées sur une clé USB
- Accès au réseau et configuration via navigateur Web. De plus, 1000 appareils peuvent être gérés en mode clavier.

## Caractéristique

Modèle	DS-1200KI	
Système	Écran LCD	Écran 128 x 64 pixels
	Joystick	Joystick 4 axes
	Mode de contrôle	Réseau, RS-232, RS-422, RS-485
Interfaces externes	Interface réseau	1; Interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10 10 M/100 Mbps
	Interface série	1 RS-232, 1 RS-422, 1 RS-485
	Interface USB	1 port USB 2.0
Général	Alimentation	12 V CC
	Consommation	≤ 4,5 W
	Température de fonctionnement	-10 C° à +55 C° (+14 F° à +131 F°)
	Humidité	de 10 % à 90 %
	Dimensions (L x P x H) :	435 × 193 × 110 mm (17,1 × 7,6 × 4,3 pouces)
	Poids	≤ 1 kg (2,2 lb)