



GAMME DS-7200HQHI-K2 DVR HD TURBO

Caractéristiques principales

- Prise en charge de la compression vidéo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- Prise en charge des entrées vidéo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Jusqu'à 12/24 entrées vidéo IP (jusqu'à 6 MP)
- 800 m maxi en 1080p et 1200 m maxi en 720p pour la transmission de signal HDTVI
- Jusqu'à 10 To de capacité de stockage par disque dur



Compression et enregistrement

- H.265 Pro+ peut être activé pour améliorer l'efficacité d'encodage et réduire les coûts liés au stockage de données
- Enregistrement de toutes les voies en temps réel en résolution 4 MP Lite

Stockage et lecture

- 2 interfaces SATA
- Recherche intelligente pour des lectures efficaces
- Prise en charge de services de stockage tiers dans le Cloud (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)

Fonction intelligente

- Prise en charge de plusieurs événements VCA (Analyses du contenu vidéo) pour les caméras intelligentes IP et analogiques
- Détection d'intrusion et de franchissement de ligne prise en charge sur 4 voies ; DS-7216HQHI-K2 prend en charge la détection de changement soudain de scène sur une voie

Accès réseau et Ethernet


- Hik-Connect et DNS dynamique (Serveur de noms de domaine dynamique) pour une gestion de réseau simplifiée
- Limite de bande passante entrante/de sortie configurable jusqu'à 48/96 Mbps

Caractéristiques techniques

Modèle	DS-7208HQHI-K2	DS-7216HQHI-K2
Enregistrement		
Compression vidéo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	
Résolution d'encodage	Lorsque le mode 1080p Lite est activé : 4 MP Lite/3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF Lorsque le mode 1080p Lite est activé : 4 MP Lite/3 MP/1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF	
Images par seconde	Flux principal : Lorsque le mode 1080p Lite est activé : Pour l'accès aux flux 4 MP : 4 MP Lite @ 15 ips ; 1080p Lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF @ 25 ips (P)/30 ips (N) Pour l'accès aux flux 3 MP : 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF @ 15 ips Pour l'accès aux flux 1080p : 1080p/720p @ 15 ips ; VGA/WD1/4CIF/CIF @ 25 ips (P)/30 ips (N) Pour l'accès aux flux 720p : 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF @ 25 ips (P)/30 ips (N) Lorsque le mode 1080p Lite est activé : 4 MP Lite/3 MP @ 15 ips ; 1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF @ 25 ips (P)/30 ips (N) Flux secondaire : WD1/4CIF @ 12 ips ; CIF @ 25 ips (P)/30 ips (N)	
Débit vidéo	De 32 Kbps à 6 Mbps	
Double flux	Prise en charge	
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio	
Compression audio	G.711u	
Débit audio	64 Kbps	
Vidéo et audio		
Entrée vidéo IP	4 voies (jusqu'à 12 voies)	8 voies (jusqu'à 24 voies)
	Jusqu'à 6 MP en résolution	
	Prise en charge des formats H.265+/H.265/H.264+/H.264 des caméras IP	
Entrée vidéo analogique	8 voies	16 voies
	Interface BNC (1.0 V [p-p], 75 Ω) avec prise en charge de la connexion Coaxitron	
Entrée HDTV I	4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 *: L'entrée de signaux 3 MP est uniquement disponible pour les voies 1/2 du DS-7208HQHI-K2, et les voies 1/2/3/4 du DS-7216HQHI-K2.	
Entrée AHD	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
Entrée HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
Entrée CVBS	PAL/NTSC	
Sortie CVBS	1 voie, BNC (1,0 V [p-p], 75 Ω), résolution : PAL : 704 × 576, NTSC : 704 × 480	
Sortie HDMI / VGA	1 voie, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	VGA : 1 voie, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz HDMI : 1 voie 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz,

		1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Entrée audio	1 voie, RCA (2,0 V [p-p], 1 KΩ)	
Sortie audio	1 voie, RCA (linéaire, 1 KΩ)	
Audio bidirectionnel	1 voie, RCA (2,0 V [p-p], 1 KΩ) (utilisation de la première entrée audio)	
Lecture synchronisée	8 voies	16 voies
Réseau		
Connexions à distance	64	128
Protocoles de réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	
Interface réseau	1, Interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10 M/100 M	1, RJ-45 10 M/100 M/1000 M auto-adaptative Interface Ethernet
Interface auxiliaire		
SATA	2 interfaces SATA	
Capacité	Jusqu'à 10 To de capacité de stockage pour chaque disque dur	
Interface série	RS-485 (semi-duplex)	
Interface USB	2 USB 2.0	1 USB 2.0 sur le panneau avant 1 USB 3.0 sur le panneau arrière
Entrée/sortie d'alarme	N/A	
Général		
Alimentation	12 V CC	
Consommation (sans disque dur)	≤ 7,5 W	≤ 25 W
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C (14 °F à 131 °F)	
Humidité	de 10 % à 90 %	
Dimensions (L x P x H) :	380 × 320 × 48 mm (15,0 × 12,6 × 1,9 pouces)	
Poids (sans disque dur)	≤ 1,78 kg (3,9 lb)	≤ 2 kg (4,4 lb)

Interfaces physiques



*: Le panneau arrière du modèle DS-7208HQHI-K2 est équipé de 8 entrées vidéo.

N°	Description	N°	Description
1	VIDEO IN	7	Interface réseau LAN
2	AUDIO IN, connecteur RCA	8	Interface série RS-485
3	AUDIO OUT, connecteur RCA	9	Entrée d'alimentation
4	Interface VGA	10	Interrupteur marche-arrêt
5	Interface HDMI	11	GND
6	Interface USB	12	VIDEO OUT

Modèles disponibles

DS-7208HQHI-K2, DS-7216HQHI-K2