

# DS-9632/9664NI-I8

## NVR embarqué hautes performances




### Principales caractéristiques

- Jusqu'à 8 interfaces SATA
- Enregistrement sur IPC jusqu'à 12 MP
- Sortie vidéo jusqu'à 4K
- Prise en charge RAID

### Modèles disponibles

DS-9632NI-I8, DS-9664NI-I8.

### Interfaces physiques



Index	Description
1	Interface LAN1/LAN2
2	LINE IN
3	AUDIO OUT
4	Interface HDMI1/HDMI2
5	Interface VGA1/VGA2
6	Interface USB 3.0
7	Interface RS-232
8	Interface eSATA
9	Entrée alarme/sortie alarme
10	Alimentation 100 à 240 VCA
11	Interrupteur marche-arrêt
12	GND

### DS-9632NI-I8

### DS-9664NI-I8

	DS-9632NI-I8	DS-9664NI-I8
<b>Entrée audio/vidéo</b>		
Entrée vidéo IP	32 canaux	64 canaux
Entrée vidéo IP	Résolution jusqu'à 12 mégapixels (MP)	
Audio bidirectionnel	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ)	
<b>Réseau</b>		
Bande passante entrante	320 Mbps ou 200 Mbps (lorsque le mode RAID est activé)	320 Mbps ou 200 Mbps (lorsque le mode RAID est activé)
Bande passante de sortie	256 Mbps ou 200 Mbps (lorsque le mode RAID est activé)	
Connexion à distance	128	
<b>Sortie audio/vidéo</b>		
Résolution d'enregistrement :	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
Résolution de sortie VGA1/HDMI1	HDMI1 : 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA1 : 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
Sortie VGA2/HDMI2 résolution	1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
Sortie audio	2 canaux, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ)	
<b>Décodage</b>		
Format de décodage	H.265/H.264/MPEG4	
Résolution de l'affichage en direct/de lecture	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
Lecture synchrone	16 canaux	
Capacité	4 canaux @ 8 MP ou 16 canaux @ 1080p	
<b>Disque dur</b>		
SATA	8 interfaces SATA pour 8 disques durs	
eSATA	1 interface eSATA	
Capacité	Jusqu'à 6 To par disque dur	
<b>Grappe de disques</b>		
Type de grappe	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10	
Nombre de grappes	4	
<b>Interface externe</b>		
Interface réseau	2 interfaces Ethernet auto-adaptatives RJ-45 10 /100 /1000 Mbps	
Interface série	RS-232 ; RS-485 ; clavier	
Interface USB	Panneau avant : 2 × USB 2.0 ; panneau arrière : 1 × USB 3.0	
Entrée/sortie d'alarme	16/4	
<b>Général</b>		
Alimentation	100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz	
Puissance maximale	200 W	
Consommation (sans disque dur)	≤100 W	
Températures de fonctionnement	-10 à +55 °C (14 à 131 °F)	
Humidité de fonctionnement	10 à 90 %	
Châssis	Châssis 2U dans un rack de 19"	
Dimensions (L × P × H)	445×470×90 mm (17,5×18,5×3,5")	
Poids (sans disque dur)	≤ 10 kg (22 lb)	