

SANA HD

MULTI-PROTOCOLES

HD-1040LIGHT-F1

HD-1080HU-F2

HD-1162HU-F2



- *4/8/16 canaux vidéo et 4 canaux d'entrée audio*
- *Technologie hybride à cinq caméras HD-TVI /CVI/analogique/AHD/IP*
- *Enregistrement en canal intégral en résolution 1080P*
- *Sortie HDMI dans une résolution pouvant atteindre 1920x1080P, prise en charge de la sortie CVBS*
- *Sortie UHD 4K (HD-1080HU-F2/HD-1162HU-F2)*
- *Longue distance de transmission sur câble coaxial*
- *1 SATA, 2 USB 2.0, Réseau 10/100 sur HD-1040LIGHT-F1*
- *1 SATA, 2 USB 2.0, Réseau 10/100/1000 sur HD-1080HU-F2 et HD-1162HU-F2*
- *Prévoir disque dur compatible de 1 à 6 To*

SERVIAC  **m**
VIDEO

Caractéristiques techniques :

	HD-1040LIGHT-F1	HD-1080HU-F2	HD-1162HU-F2
Entrée audio/vidéo			
Entrée vidéo	4 canaux	8 canaux	16 canaux
	Interface BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω) avec prise en charge de la connexion Coaxitron		
Entrée HDTV prise en charge	1080p/25 Hz, 1080p/30 Hz, 720p/25 Hz, 720p/30 Hz, 720p/50Hz, 720p/60 Hz, 3MP		
Entrée AHD prise en charge	1080p/25 Hz, 1080p/30 Hz, 720p/25 Hz, 720p/30 Hz		
Entrée HDCVI prise en charge	1080p/25 Hz, 1080p/30 Hz, 720p/25 Hz, 720p/30 Hz		
Entrée CVBS	Prise en charge		
Entrée vidéo IP	1 canaux Résolution jusqu'à 2,0 MP	2 canaux Résolution jusqu'à 4,0 mégapixels (MP)	
Compression audio	G.711u		
Entrée audio	4 canaux, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ)		
Sortie audio/vidéo			
Sortie CVBS	Prise en charge		
Sortie HDMI/VGA	HDMI : 1 canal, 1920 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60Hz	HDMI : 1 canal, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz	
	VGA : 1 canal, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 12080 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz		
Résolution d'encodage	1080P (différé)/720p (différé)/720p (différé)/ VGA/WD1/4CIF/CIF	3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF	
Cadence des images	Flux principal : 25 ips(P)/30 ips(N) Flux secondaire : WD1/4CIF (différé) ; CIF/QVGA/QCIF (en temps réel)		
Débit vidéo	32 Kbps – 6 Mbps		
Sortie audio	2 canaux, RCA (linéaire, 1 kΩ)		
Débit audio	64 Kbps		
Double flux	Prise en charge		
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio		
Lecture synchrone	4 canaux	8 canaux	16 canaux
Gestion de réseau			
Connexions à distance	128		
Protocoles réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF		
Disque dur			
SATA	1 interfaces SATA	2 interfaces SATA	
eSATA	Prise en charge		
Capacité	Capacité allant jusqu'à 6 To		
Interface externe			
Entrée audio bidirectionnelle	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 k Ω) (indépendant)		
Interface réseau	1 interface Ethernet auto – adaptative RJ-45 10/100M	1 interface Ethernet auto –adaptative RJ-45 10/100/1000M	
Interface USB	1 USB 2.0 sur le panneau avant 1 USB 2.0 sur le panneau arrière		
Interface série	1 interface série RS-485, full-duplex (PTZ)		
Entrée/sortie d'alarme	4/1	8/4	16/4
Général			
Alimentation	12 VDC		
Consommation (sans disque dur)	≤15 W	≤ 20 W	≤ 25 W
Températures de fonctionnement	-10°C à 55°C (14°F à 131°F)		
Hygrométrie de fonctionnement	10 % - 90 %		
Dimensions (L x P x H)	315x242x45 mm (12,4 x 9,5 x 1,8 po)		
Poids (sans disque dur)	≤ 2 kg (11,0lb)		