

SANA HD

FULL IP PoE

HD-2040HI-K1/P

HD-2080HI-K2/P

HD-2162HI-K2/P



IP + PoE intégré

- *4/8/16 canaux vidéo 40/80/160Mbps et jusqu'à 8MP par voies*
- *Interface PoE 60/120/200W compatible PoE/PoE+*
- *Enregistrement en résolution 8MP compatible H265 / H264 (+)*
- *Sortie HDMI 4K dans une résolution pouvant atteindre 3840x2160*
- *Entrées et sorties alarmes*
- *1 SATA (HD-2040HI-K1/P) 2 SATA (HD-2080/2162HI-K2/P), 1 USB 2.0 + 1 USB 3.0*
- *Prévoir disque dur compatible de 1 à 8 To*

SERVIACTM
VIDEO

Caractéristiques techniques :

	HD-2040HI-K1/P	HD-2080HI-K2/P	HD-2162HI-K2/P
Entrée audio/vidéo			
Entrée vidéo / audio	4 canaux	8 canaux	16 canaux
	40 Mbps	80 Mbps	160 Mbps
Bande passante de sortie	80 Mbps	160 Mbps	
Sortie audio/vidéo			
Sortie HDMI/VGA	HDMI : 1 canal, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz		
	VGA : 1 canal, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 12080 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz		
Format de décodage	H.265 / H.264 / H.264+ / MPEG4		
Résolution d'enregistrement	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2 CIF/CIF/QCIF		
Débit vidéo	32 Kbps – 6 Mbps		
Sortie audio	2 canaux, RCA (linéaire, 1 k Ω)		
Débit audio	64 Kbps		
Double flux	Prise en charge		
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio		
Lecture synchrone	4 canaux	8 canaux	16 canaux
Gestion de réseau			
Connexions à distance	128		
Protocoles réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, Iscsi, UPnP, HTTPS, ONVIF		
Disque dur			
SATA	1 interface SATA	2 interfaces SATA	
Capacité	Capacité allant jusqu'à 8 To		
Interface externe			
Entrée audio bidirectionnelle	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 k Ω) (indépendant)		
Interface réseau	1 ; interface Ethernet auto –adaptive RJ-45 10/100M	1 ; interface Ethernet auto –adaptive RJ-45 10/100/1000M	
Interface USB	1 USB 2.0 sur le panneau avant 1 USB 3.0 sur le panneau arrière		
Interface PoE IEEE 802.3 af/at	4 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces	8 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces	16 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces
Entrée/sortie d'alarme	4/1		
Général			
Alimentation	100 à 240 Vca		
Consommation (sans disque dur)	≤ 65 W	≤ 180 W	≤ 280 W
Températures de fonctionnement	-10°C à 55°C (14°F à 131°F)		
Hygrométrie de fonctionnement	10 % - 90 %		
Dimensions (L x P x H)	315x240x48 mm	385x315x52 mm	
Poids (sans disque dur)	≤ 3 kg (11,0lb)	≤ 3 kg (11,0lb)	

Made in taiwan



SERVIACOM
4 Allée des Sorbiers
Nancy porte Sud - Site des Erables
54180 HEILLECOURT

Tél. : 03 83 17 08 08
Fax : 03 83 17 08 09
info@serviacom.fr

www.serviacom.fr

