

# EQUIPEMENT D'ALARME PPMS • GAMME TESLA • SECTEUR



SERVIACOM PROACCESS - 4, allée des Sorbiers - Nancy Porte Sud - Site des Erables - 54180 HEILLECOURT Tél. : 03.83.17.08.08 - Fax : 03.83.17.08.09 - HotLine : 0890 031 115 -Info@serviacom.fr - www.serviacom.fr



# TT5 • GAMME TESLA • SECTEUR

Répond aux exigences du PPMS



Grande puissance lumineuse.  
Couverture sonore importante.  
Quatre zones d'alarme.



## 4710N1

Déclencheur Manuel  
simple contact

## 4713N1C

Déclencheur Manuel  
Étanche



## TT5-4B

Équipement  
d'alarme PPMS



## TT5ALTO-E

Diffuseur Sonore  
Étanche



## TT5STLIC

Diffuseur Sonore



## TT5DL

Diffuseur Lumineux



<b>Catégorie de l'équipement d'alarme :</b>	PPMS	<b>Protection chocs électriques :</b>	classe II	<b>Longueur ligne de DS :</b>	1000 m avec câble 2x2.5mm <sup>2</sup> ou 500 m avec un câble 2x1.5mm <sup>2</sup> - Rfl = 2.2 kOhm
<b>Son</b>	son d'alerte PPMS de classe B (>90 dB)	<b>Alimentation:</b>	230 V, 50-60 Hz	<b>Nombre de DM :</b>	pas de limite technique
<b>Classe sonore :</b>	B (>90db à 2m)	<b>Consommation au primaire :</b>	<10 mA	<b>Longueur de la ligne des DM :</b>	1000 m - Rfl = 1 kOhm
<b>Classe lumineuse :</b>	S*/ Bleu / 1Hz+/- 12%	<b>Batteries :</b>	Ni-MH - 600 mAh	<b>Contact sec alarme (x2):</b>	0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc
<b>Dimensions (mm):</b>	265 x 150 x 53 - ABS V0 blanc	<b>Autonomie :</b>	48 H en veille + 5 mn en Alarme Générale	<b>Température de stockage :</b>	-20°C, +70°C
<b>Indice de protection :</b>	IP 40	<b>Temporisation de l'alarme restreinte :</b>	0 à 5 minutes	<b>Température de fonctionnement :</b>	-10°C, +55°C
<b>Résistance aux chocs :</b>	IK 07	<b>Nombre de lignes de DS :</b>	2	<b>* Complément d'information sur les notices des produits.</b>	
<b>Poids (avec emballage) :</b>	815 g	<b>Ligne de DS :</b>	24 V - 500 mA pour les 2 lignes		