

FICHE PRODUIT - V30035C

Ventouse électromagnétique 35 mm à encastrer 300 daN 12-24V DC avec contact d'état CTC



Détails techniques

Force de retenue	300 daN
Tension d'entrée	12-24V DC
Contact	Oui
Conformité	Non

Cette ventouse électromagnétique s'encastre parfaitement dans le dormant, pour une installation esthétique et discrète... D'une hauteur de 35 mm, elle est adaptée aux profilés étroits.

La ventouse V30035C livrée avec sa contreplaque est fixée par vérin arrière ou par ailettes latérales. Le raccordement s'effectue par bornier à vis débrochable.

UNE VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE AVEC CONTACT

Le contact REED intégré dans cette ventouse à mortaiser sert à envoyer un report d'information vers un organe de centralisation ou un tableau de bord, concernant l'état verrouillé ou déverrouillé de la porte. Le pouvoir de coupure de ce contact est de 24V DC-1A.

LE SYSTÈME ANTI-RÉMANENCE

Le magnétisme résiduel provoqué par l'alimentation permanente doit être neutralisé pour éviter que le déverrouillage par rupture ne soit retardé ; un éjecteur est placé dans la contreplaque à cet effet. Grâce à ce dispositif anti-rémanence, la ventouse est déverrouillée rapidement et facilement.

UNE ALIMENTATION EN COURANT CONTINU

Ces ventouses à rupture sont alimentées en courant continu. Selon la configuration, elles fonctionnent en 12 ou 24V DC.

UNE BONNE RÉSISTANCE AUX TEMPÉRATURES

Plage de température admise : de -10° jusqu'à +55° C.
Par ailleurs, en conformité avec l'indice de protection IP 42, la ventouse pour profilé étroit est protégée des corps étrangers d'un diamètre supérieur à 1 mm et de la pluie jusqu'à 15° autour de la verticale.

300 daN DE FORCE DE RETENUE

Sous réserve d'avoir scrupuleusement appliqué les conseils de pose de SEWOSY, ces ventouses 12-24V DC résistent à l'effraction jusqu'à 300 daN.

V DC.

UNE BONNE RÉSISTANCE AUX TEMPÉRATURES

Plage de température admise : de -10° jusqu'à +55° C.

Par ailleurs, en conformité avec l'indice de protection IP 42, la ventouse pour profilé étroit est protégée des corps étrangers d'un diamètre supérieur à 1 mm et de la pluie jusqu'à 15° autour de la verticale.

300 daN DE FORCE DE RETENUE

Sous réserve d'avoir scrupuleusement appliqué les conseils de pose de SEWOSY, ces ventouses 12-24V DC résistent à l'effraction jusqu'à 300 daN.